

Opis sposobu dokonywania oceny próbek					
poz. OPZ	Nazwa artykułu	Łączna ilość punktów dla danego produktu	Ilość punktów cząstkowa	Wytyczne/ wymagania jakościowe przy testach	
1	32	Koperta biała C6 SK, gramtura 75g/m ² , poddruk niebieski	4	1/0	Poddruk ma jednolity kolor bez plam i cieni (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Koperta nie przezświetuje, doskonale chroni zawartość (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Koperta nie rozkleja się po zaklejeniu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
2	44	Koperta biała C6 SK, z paskiem (HK), gramtura 80g/m ² , poddruk niebieski	4	1/0	Poddruk ma jednolity kolor bez plam i cieni (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Koperta nie przezświetuje, doskonale chroni zawartość (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Koperta nie rozkleja się po zaklejeniu (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
3	59	Koperta trójwymiarowa z rozszerzonymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm +/-2mm, papier biały offsetowy, gramtura 150-170 g/m ² , samoprzylepna HK	4	1/0	Koperta nie przezświetuje, doskonale chroni zawartość, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Możliwość łatwego zerwania paska przykrywającego klej w całości za jednym pociągnięciem, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Koperta nie rozkleja się po zaklejeniu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
4	74.1	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią plipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80 mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	4	1/0	Mechanizm dźwigniowy działa poprawnie bez zacięć, przy 10-krotnym zamykaniu i otwieraniu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Elementy metalowe gładko wykończone, bez ostrych krawędzi, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Dobra trwałość łącznych i klejów, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Kieszonka na etykiety opisową przymocowana do grzbietu segregatora dokłanie, przy 5-krotnym wysuwaniu etykiety nie odrywa się od grzbietu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
5	102	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm+/-0,01mm, długość linii pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wolframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski	4	1/0	Nakreślenie linii o dł. 20 cm, ciągłej, bez przerywania, o jednolitej grubości. Tusz rozprzodza się równomiernie. Nie robi plam, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Rękojeść nie klei się do ręki, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
6	107	Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym żelazem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, długość linii pisania co najmniej 550m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki, kolor wkładu zielony	4	1/0	Nakreślenie linii, przy lekkim nacisku dłoni ,o dł. 20 cm ciągłej i bez przerywania, o jednolitej grubości, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Brak zarysowań, zadrapań, rdzewień, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
7	109.3	Wkład do długopisu z poz. 103, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, tusz wodoodporny, nieblaknący- spełniający normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach	4	1/0	Nakreślenie linii, przy lekkim nacisku dłoni ,o dł. 20 cm ciągłej i bez przerywania, o jednolitej grubości, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Brak zarysowań, zadrapań, rdzewień, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Przy pisaniu nie drapie kartk, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
8	111.2	Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 106, długość pisania co najmniej 900m, grubość końcówki 0,5mm, grubość lini pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem.	4	1/0	Nakreślenie linii, przy lekkim nacisku dłoni ,o dł. 20 cm ciągłej i bez przerywania, o jednolitej grubości, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Brak zarysowań, zadrapań, rdzewień, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Przy pisaniu nie drapie kartki, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).

9

113.1	Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o grubości 1mm, wentylowana skuwka	4	1/0	Nakreślenie linii o dł. 20 cm, ciągłej, bez przerywania, o jednolitej grubości, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Tusz nie rozlewa się podczas pisania na kartce. Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Brak zarysowań, zadrapań, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).

10

114.1	Marker do opisywania płyt CD/DVD, niezmywalny, grubość linii 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m	4	1/0	Nakreślenie linii o dł. 20 cm wykonanej/naniesionej na powierzchnię gładką, która po 20 sekundach nie rozmazuje się pod wpływem wody. Linia jest ciągła, nie przerywana, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Zachowuje niezmienną szerokość linii na całej długości przy tożsamym ustawieniu ręki i nacisku, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Brak zarysowań, zadrapań, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).

11

116	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor czarny	4	1/0	Nakreślenie linii o dł. 20 cm, ciągłej, bez przerywania, o jednolitej grubości, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Zachowuje niezmienną szerokość linii na całej długości przy tożsamym ustawieniu ręki i nacisku, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Brak zarysowań, zadrapań, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).

12

118.1	Zakreślacz, szerokość lini 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatyczka	4	1/0	Tekst zakreślony zakreślaczem powinien być czytelny i nie powinien rozmazywać oryginalnego pisma/druku, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Nakreślenie linii o dł. 20 cm ciągłej, bez przerywania przy tożsamym ustawieniu ręki i nacisku, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Brak zarysowań, zadrapań, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).

13

120	Korektor w taśmie, długość taśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001	4	1/0	Dokładne korygowanie na długości 20 cm tj. nie prześwitwanie tekstu przy korekacji jednowarstwowej, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Farba nie odkleja się od kartki/korygowanego tekstu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Mechanizm przewijania taśmy korygującej nie zacina się, działa prawidłowo, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).

14

126	Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek, zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieści min. 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchni biurka, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek	4	1/0	5-krotnie produkt zszywa wymaganą liczbę kartek za pierwszym razem, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Zszywki zginają się prawidłowo, nie pozostają w zszywaczu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Mechanizm zszywacza pozwala na łatwe uzupełnienie zszywek, bez zacinań, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).

15

128	Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek, system płaskiego zszywania, antypoślizgowa podstawa, okienko kontrolne sygnalizujące kolorami ilość zszywek, blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zszywanie kartek papieru, zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 23/15 XL, pojemność magazynka 120 zszywek, głębokość wsuwania kartek do 56mm	4	1/0	5-krotnie produkt zszywa wymaganą liczbę kartek za pierwszym razem, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Zszywki zginają się prawidłowo, nie pozostają w zszywaczu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Mechanizm zszywacza pozwala na łatwe uzupełnienie zszywek, bez zacinań, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
			1/0	Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).

1/0	Pokręcając za pomocą pokrętła można regulować ilość wysuniętego sztyftu kleju bez zacięcia, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
-----	--

16	156	Klej biurowy w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj. min. 10g	4	1/0	Sztyft kleju nie jest wyschnięty, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Sztyft zabezpieczony plastikową nakładką, która dobrze trzyma się opakowania, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	W przypadku wysunięcia całości sztyftu - możliwe powrotne jego wsunięcie, bez złamań, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
17	159	Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 65 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gumowa rękojeść, metalowa obudowa, posiada ogranicznik formatu A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888 lub A3/F/A4/US Quart/A5/A6/888, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy	4	1/0	Po jednorazowym naciśnięciu wykonuje dziurkowanie do 65 kartek- czynność zostanie powtórzona 10 razy, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Po wykonaniu dziurek- ścinki wpadają do pojemnika na ścinki, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Po przedziurkowaniu kartek - dziurkacz zwalnia kartki w taki sposób, że nie szarpie ich przy wysuwaniu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Podstawa nie rysuje biurka, nie ślizga się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
18	161	Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrza 64HRC z plastikowym pojemnikiem	4	1/0	Zatemperowanie 2 cm ołówka bez zacięcia, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Obudowa estetyczna, bez ostrych krawędzi, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Ostrze bez zarysowań i rdzewień, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).
				1/0	Elementy pojemnika na ścinki dobrze do siebie dopasowane, przy dużej ilości ścinek, nie otwiera się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).