

| Opis sposobu dokonywania oceny próbek |                |  |                         |   |   |
|---------------------------------------|----------------|--|-------------------------|---|---|
| poz. OPZ                              | Nazwa artykułu | Łączna ilość punktów dla danego produktu   | Ilość punktów cząstkowa | Wytyczne/ wymagania jakościowe przy testach |   |
| 1                                     | 32             | Koperta biała C6 SK, gramtura 75g/m <sup>2</sup> , poddruk niebieski   | 4                       | 1/0   | Poddruk ma jednolity kolor bez plam i cieni (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Koperta nie przezświetuje, doskonale chroni zawartość (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Poszczególne elementy są ze sobą trwałe i estetycznie połączone (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Koperta nie rozkleja się po zaklejeniu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
| 2                                     | 44             | Koperta biała C6 SK, z paskiem (HK), gramtura 80g/m <sup>2</sup> , poddruk niebieski   | 4                       | 1/0   | Poddruk ma jednolity kolor bez plam i cieni (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Koperta nie przezświetuje, doskonale chroni zawartość (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Poszczególne elementy są ze sobą trwałe i estetycznie połączone (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Koperta nie rozkleja się po zaklejeniu (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
| 3                                     | 59             | Koperta trójwymiarowa z rozszerzonymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm +/-2mm, papier biały offsetowy, gramtura 150-170 g/m <sup>2</sup> , samoprzylepna HK   | 4                       | 1/0   | Koperta nie przezświetuje, doskonale chroni zawartość, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Możliwość łatwego zerwania paska przykrywającego klej w całości za jednym pociągnięciem, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Poszczególne elementy są ze sobą trwałe i estetycznie połączone, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Koperta nie rozkleja się po zaklejeniu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
| 4                                     | 74.1           | Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią plipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80 mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie  | 4                       | 1/0   | Mechanizm dźwigniowy działa poprawnie bez zacięć, przy 10-krotnym zamykaniu i otwieraniu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Elementy metalowe gładko wykończone, bez ostrych krawędzi, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Dobra trwałość łącznych i klejów, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Kieszonka na etykietę opisową przymocowana do grzbietu segregatora dokłanie, przy 5-krotnym wysuwaniu etykiety nie odrywa się od grzbietu, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).            |
| 5                                     | 102            | Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm+/-0,01mm, długość linii pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wolframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski   | 4                       | 1/0   | Nakreślenie linii o dł. 20 cm, ciągłej, bez przerywania, o jednolitej grubości. Tusz rozprządza się równomiernie. Nie robi plam, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).                      |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Poszczególne elementy są ze sobą trwałe i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Rękojeść nie klei się do ręki, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
| 6                                     | 107            | Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym żelazem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, długość linii pisania co najmniej 550m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekane, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość końcówki, kolor wkładu zielony | 4                       | 1/0   | Nakreślenie linii, przy lekkim nacisku dłoni, o dł. 20 cm ciągłej i bez przerywania, o jednolitej grubości, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Brak zarysowań, zadrapań, rdzewień, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Poszczególne elementy są ze sobą trwałe i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |
| 7                                     | 109.3          | Wkład do długopisu z poz. 103, średnica kulki z węgla wolframu: 0,7mm, linia pisania od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, tusz wodoodporny, nieblaknący- spełniający normę ISO 12757-2 określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach   | 4                       | 1/0   | Nakreślenie linii, przy lekkim nacisku dłoni, o dł. 20 cm ciągłej i bez przerywania, o jednolitej grubości, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Brak zarysowań, zadrapań, rdzewień, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Przy pisaniu nie drapie kartki, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
| 8                                     | 111.2          | Wkład do cienkopisu kulkowego z poz. 106, długość pisania co najmniej 900m, grubość końcówki 0,5mm, grubość linii pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed wysychaniem.   | 4                       | 1/0   | Nakreślenie linii, przy lekkim nacisku dłoni, o dł. 20 cm ciągłej i bez przerywania, o jednolitej grubości, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Brak zarysowań, zadrapań, rdzewień, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|                                       |                |  |                         | 1/0   | Przy pisaniu nie drapie kartki, (1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |

9

|       |   |   |     |  |
|-------|---|---|-----|--|
| 113.1 | Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o grubości 1mm, wentylowana skuwka | 4 | 1/0 | Nakreślenie linii o dł. 20 cm, ciągłej, bez przerywania, o jednolitej grubości,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|       |   |   | 1/0 | Tusz nie rozlewa się podczas pisania na kartce. Tusz szybko zasycha i jest odporny na rozmazywanie się,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|       |   |   | 1/0 | Brak zarysowań, zadrapań, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|       |   |   | 1/0 | Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |

10

|       |   |   |     |   |
|-------|---|---|-----|---|
| 114.1 | Marker do opisywania płyt CD/DVD, niezmywalny, grubość linii 0,7mm +/- 0,1mm, długość linii pisania min. 500m | 4 | 1/0 | Nakreślenie linii o dł. 20 cm wykonanej/naniesionej na powierzchnię gładką, która po 20 sekundach nie rozmazuje się pod wpływem wody. Linia jest ciągła, nie przerywana,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |
|       |   |   | 1/0 | Zachowuje niezmienną szerokość linii na całej długości przy tożsamym ustawieniu ręki i nacisku,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|       |   |   | 1/0 | Brak zarysowań, zadrapań, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|       |   |   | 1/0 | Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).                    |

11

|     |   |   |     |  |
|-----|---|---|-----|--|
| 116 | Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą tloczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor czarny | 4 | 1/0 | Nakreślenie linii o dł. 20 cm, ciągłej, bez przerywania, o jednolitej grubości,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|     |   |   | 1/0 | Zachowuje niezmienną szerokość linii na całej długości przy tożsamym ustawieniu ręki i nacisku,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|     |   |   | 1/0 | Brak zarysowań, zadrapań, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|     |   |   | 1/0 | Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |

12

|       |   |   |     |  |
|-------|---|---|-----|--|
| 118.1 | Zakreślacz, szerokość lini 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatyczka | 4 | 1/0 | Tekst zakreślony zakreślaczem powinien być czytelny i nie powinien rozmazywać oryginalnego pisma/druku,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|       |   |   | 1/0 | Nakreślenie linii o dł. 20 cm ciągłej, bez przerywania przy tożsamym ustawieniu ręki i nacisku,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|       |   |   | 1/0 | Brak zarysowań, zadrapań, nadlewk na elementach plastikowych i gumowych,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|       |   |   | 1/0 | Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |

13

|     |   |   |     |  |
|-----|---|---|-----|--|
| 120 | Korektor w taśmie, długość taśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001 | 4 | 1/0 | Dokładne korygowanie na długości 20 cm tj. nie prześwitwanie tekstu przy korekacji jednowarstwowej,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|     |   |   | 1/0 | Farba nie odkleja się od kartki/korygowanego tekstu,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|     |   |   | 1/0 | Mechanizm przewijania taśmy korygującej nie zacina się, działa prawidłowo,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|     |   |   | 1/0 | Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |

14

|     |   |   |     |  |
|-----|---|---|-----|--|
| 126 | Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek, zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte, zamknięte, możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieści min. 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchni biurka, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek | 4 | 1/0 | 5-krotnie produkt zszywa wymaganą liczbę kartek za pierwszym razem,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|     |   |   | 1/0 | Zszywki zginają się prawidłowo, nie pozostają w zszywaczu,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|     |   |   | 1/0 | Mechanizm zszywacza pozwala na łatwe uzupełnienie zszywek, bez zacinań,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|     |   |   | 1/0 | Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |

15

|     |  |   |     |  |
|-----|--|---|-----|--|
| 128 | Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek, system płaskiego zszywania, antypoślizgowa podstawa, okienko kontrolne sygnalizujące kolorami ilość zszywek, blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zszywanie kartek papieru, zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 23/15 XL, pojemność magazynka 120 zszywek, głębokość wsuwania kartek do 56mm | 4 | 1/0 | 5-krotnie produkt zszywa wymaganą liczbę kartek za pierwszym razem,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|     |  |   | 1/0 | Zszywki zginają się prawidłowo, nie pozostają w zszywaczu,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|     |  |   | 1/0 | Mechanizm zszywacza pozwala na łatwe uzupełnienie zszywek, bez zacinań,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|     |  |   | 1/0 | Poszczególne elementy są ze sobą trwale i estetycznie połączone, nie poruszają się względem siebie i nie wypadają podczas użytkowania, nie trzeszczą,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |

|  |  |  |     |  |
|--|--|--|-----|--|
|  |  |  | 1/0 | Pokręcając za pomocą pokrętła można regulować ilość wysuniętego sztyftu kleju bez zacięcia,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |
|--|--|--|-----|--|

|    |     |  |   |     |  |
|----|-----|--|---|-----|--|
| 16 | 156 | Klej biurowy w szyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj. min. 10g   | 4 | 1/0 | Szyft kleju nie jest wyschnięty,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|    |     |  |   | 1/0 | Szyft zabezpieczony plastikową nakładką, która dobrze trzyma się opakowania,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).                            |
|    |     |  |   | 1/0 | W przypadku wysunięcia całości szyftu - możliwe powrotne jego wsunięcie, bez złamań,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).                    |
| 17 | 159 | Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 65 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gumowa rękojeść, metalowa obudowa, posiada ogranicznik formatu A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888 lub A3/F/A4/US Quart/A5/A6/888, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy | 4 | 1/0 | Po jednorazowym naciśnięciu wykonuje dziurkowanie do 65 kartek- czynność zostanie powtórzona 10 razy,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|    |     |  |   | 1/0 | Po wykonaniu dziurek- ścinki wpadają do pojemnika na ścinki,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|    |     |  |   | 1/0 | Po przedziurkowaniu kartek - dziurkacz zwalnia kartki w taki sposób, że nie szarpie ich przy wysuwaniu,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia). |
|    |     |  |   | 1/0 | Podstawa nie rysuje biurka, nie ślizga się,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
| 18 | 161 | Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrza 64HRC z plastikowym pojemnikiem  | 4 | 1/0 | Zatemperowanie 2 cm ołówka bez zacięcia,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|    |     |  |   | 1/0 | Obudowa estetyczna, bez ostrych krawędzi,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).   |
|    |     |  |   | 1/0 | Ostrze bez zarysowań i rdzewień,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).  |
|    |     |  |   | 1/0 | Elementy pojemnika na ścinki dobrze do siebie dopasowane, przy dużej ilości ścinek, nie otwiera się,<br>(1 pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia).    |